

PGT` s Fördelningsrör RF

Fördelningsrör med injusteringsventiler och kulventiler. Fördelningsrören är utförda i rostfritt stål med gänga eller flänsanslutning till stamledningen.

Flowguards injusteringsventil och avluftning/påfyllningsventil G25 är standard. CC-mått mellan kollektorrrören är 120mm. Ange höger eller vänster anslutning vid order. Provtryckt med 10 bar före leverans.

Har ni behov av fler slingor, andra cc mått eller byte till STAD eller MMA ventil, kontakta oss.

Art nr	Benämning	Anslutning Gäng/Fläns
1451510	3 slingor	G50,F50
1451515	4 slingor	G50,F50
1451520	5 slingor	G50,F50
1451525	6 slingor	G65,F65
1451530	7 slingor	G80,F80
1451535	8 slingor	G80,F80
1451540	9 slingor	G80,F80
1451545	10 slingor	G80,F80
1451550	11 slingor	G100,F100
1451555	12 slingor	G100,F100
1451560	13 slingor	G100,F100
1451565	14 slingor	G100,F100



Tillval

Art nr	Benämning	
5759459	Vridspjällsventil DN 50	
5759460	Vridspjällsventil DN 65	
5759461	Vridspjällsventil DN 80	
5759462	Vridspjällsventil DN 100	
5759463	Vridspjällsventil DN 125	
	Bultförband Fläns 50	
	Bultförband Fläns 65	
	Bultförband Fläns 80	
	Bultförband Fläns 100	
	Bultförband Fläns 125	
5500677	Skjutventil G50	
5500680	Skjutventil G65	
5500684	Skjutventil G80	
4920164	Jirva konsol	



Rekommenderade max flöde Injusteringsventiler

Fabrikat	Dimension	Flöde L/min		
STAD/Flowguard	25	40		
STAD/Flowguard	32	50		
STAD/Flowguard	40	60		